

Siatka z drutu stalowego ocynkowanego do bezpiecznego i trwałego montażu profilu Bentorub®+.



- **obszar zastosowania** | Trwale zabezpieczenie montażu profilu Bentorub®+ na powierzchniach poziomych i pionowych.
- **zalety** | Prosty montaż.
- **opis** | Siatka z ocynkowanego drutu stalowego do stosowania jako zabezpieczenie poziomego i pionowego montażu profilu Bentorub®+.
- **instrukcje stosowania** |
 - Siatkę Bentosteel ułożyć bezpośrednio na profilu Bentorub®+.
 - Przymocować profil Bentorub®+ i siatkę Bentosteel za pomocą gwoździ (1 gwoździeń co 25 cm).
- **dane techniczne/właściwości** |

Właściwość	Wartość
Grubość drutu	0,9 mm
Wymiary oczka	10,6 x 10,6 mm
Wymiary siatki (przekrój profilowy)	25,5 x 9 mm
- **wygląd** | Siatka z ocynkowanego drutu stalowego.
- **zużycie** | Na 1mb profilu Bentorub®+ = 1 mb siatki Bentosteel.
- **opakowanie** | 1 opakowanie = 30 x 1m.
- **przechowywanie** | Magazynowany w suchym i chłodnym miejscu produkt może być przechowywany bez ograniczeń.
- **zdrowie i bezpieczeństwo** | Brak szczególnych zaleceń.

Wszystkie dane zamieszczone w niniejszej karcie technicznej stanowią wyłącznie opis produktu. Karta została sporządzona na podstawie ogólnych doświadczeń oraz testów wewnętrznych i nie zawiera rozwiązań dla konkretnych projektów. Podane informacje nie stanowią podstawy do żadnych zobowiązań lub ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących składu i formy produktu, będących wynikiem prowadzonych badań. Aktualna wersja karty technicznej jest dostępna na stronie producenta www.deneef.com.
© De Neef • 07-11-2011-01.